

Karta lokalnych form architektonicznych	
Kod krajobrazu	04-314.71-25
Typ, podtyp krajobrazu	6,6c
Kod regionu historyczno-kulturowego	I.C.8
Typ regionu historyczno-kulturowego	Bory Tucholskie, Kociewie, Kaszuby zachodnie
Lokalizacja	Rosochatka gm. Śliwice powiat tucholski
Układ ruralistyczny wpisany do ewidencji zabytków	Układ ruralistyczny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej („B”), Źródło: http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151 : - grudzień 2020 r.



OBSZARY ZABUDOWANE WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ LOKALNĄ FORMĄ ARCHITEKTONICZNĄ
(zest. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia)

SKALA 1:2000

AUDYT
KRAJOBRAZOWY
DLA WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO


ROSOCHATKA - gmina Śliwice, powiat Natchański



0 100 200 m

Lubuskie Regional Office for the Lubuskie Voivodeship

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy



P34-S26-B_OKONINY-ROSOCHATKA, rok wydania 1930, wydawca Wojskowy Instytut Geograficzny

Źródło: MAPSTER Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej, ze zbiorów Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rosochatka 16, dz. nr 150/1 Obręb Rosochatka
 Zabudowa mieszkalna drewniana z ok. poł. XIX w., wpisana do ewidencji zabytków
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.

Elewacja frontowa



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja ścian sumikowo-łątkowa, ozdobne drzwi, okiennice, zdobienia wokół okien
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	drewno
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	stolarka okienna i drzwiowa brązowa, okiennice niebieskie
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na cztery, podział kwater drzwiowych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	grafitowy
	- stosowane materiały,	dachówka ceramiczna

Rosochatka 14, dz. nr 148 Obręb Rosochatka
 Zabudowa mieszkalna murowano-drewniana z 2 poł. XIX w., wpisana do ewidencji zabytków
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.


Elewacja frontowa i boczna



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja murowano-drewniana, ozdobne drzwi, zdobienia wokół okien, zdobienia pod okapem
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	kamień, drewno
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	szary, naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	brązowa
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na dwa, podział kwater drzwiowych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	szary
	- stosowane materiały,	-

Rosochatka 1, dz. nr 125/2 Obręb Rosochatka
Zabudowa mieszkalna murowana
Elewacja frontowa i boczna



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja murowana, okiennice
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	otynkowany
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	biały
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	brązowa
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	brązowy
	- stosowane materiały,	-